

Monteringsanvisning/beskrivningstext

- Produkt:** Vileda Professional V-Mat (Standard), och V-Mat Duo
- Tjocklek:** V-Mat (Standard) och V-Mat Duo - 14 och 20mm
- Färger*:** V-Mat (Standard) grafit och V-Mat Duo – grafit/antracit
- Hårdhet:** V-Mat (Standard) och V-Mat Duo – 65 shore.
- Brandklass:** V-Mat 14 mm – Bfl s1, V-Mat 20 mm – Bfl s2 och V-Mat Duo (Cfl s1)
- Garanti:** 2 år produktgaranti.
- Tillbehör:** Delningslistor, ingjutningsramar och ramplister.
- Rek. maxvikt:** V-Mat (Standard) 14/20 mm och V-Mat Duo 14/20 mm - belastning upp till 400kg
- Mått:** Varje modul är 250 x 250 mm (omonterade). När modulerna monteras i varandra blir den verkliga storleken ca 243 x 245 mm (AxB). Utgå alltid från det verkliga måttet (243 x 245 mm) vid beräkning av det optimala antalet moduler. Lägg även till en viss pressmån/krympning för beräkning av tillskärning och anpassning till mattans placering i grop/ram. En bra tumregel är att 4 x 4 moduler inte är 1000 x 1000 mm utan är ca 972 mm bred (A-mått) och ca 980 mm lång (B-mått).
- Montering:** V-Mat (oavsett typ) skall monteras så att spetsen på V-mönster möter den inpasserande. För att underlätta monteringen skall samma spets peka mot montören när modulerna monteras/bankas ihop men bygghammare. Montera alltid samtliga moduler i gång-/längdriktning först, därefter monteras de färdiga längderna på bredden. När hela mattan är ihopbyggd skall den passas ned i den aktuella groppen/ramen.
- För optimal passning i groppen/ramen skall mattans bredd tillpassas först. V-Mat pressas ned på plats (bredden), ringarna skall alltid klippas/skäras bort, om möjligt lämnas piggarna på motsatt sida kvar. När mattan har perfekt bredd kapas mattan på längden, oftast endast i den ena riktningen (i bakkant där ringarna är placerade).
- Viktigt:** Om montering av V-Mat (oavsett typ) överstiger max bredd-/längdmått om 1960 mm (8 moduler) så skall mattan delas i mindre sektioner, detta för att uppnå den bästa livslängden på mattan/monteringen samt att underlätta städningen av mattan/entrén. Läs vidare under "Delningslist".
- V-Mat Duo – monteras enklast i hela moduler eftersom den bara kan tillskäras i ytterkanten dvs. vid sidan om textilplattan. I vissa fall är de bättre att komplettera med V-Mat (Standard) antingen i båda ytterkanterna eller med en sträng mitt.

Delningslist

Överstiger entrégrop/montage 1960 mm i längd/bredd så skall mattan delas i mindre sektioner. Sektionerna delas av med Vileda Delningslist Heavy Duty av resistent och förstärkt aluminium. Mindre sektioner underlättar underhåll och städning samt att det ger en starkare montering och längre livslängd på mattan.

Delningslist Heavy Duty skruvas eller limmas fast ned mot underlaget i gropen. Kontrollera alltid om det förekommer värmeslingor före borring. Listens placering bestäms av gropens storlek och mattans praktiska mått.

Ex. 1) En grop i storleken A 2000 mm (bredd) x B 6000 mm (längd), delas optimalt i 3 - 4 sektioner på längden – lägg in delningslistor på bredden 2 – 3 st beroende på trafik. Vid mycket hög trafik med tyngre vagnar kan mattan med fördel delas ned både på längden och bredden i upp till 6 - 8 bitar.

Ex. 2) En grop i storleken A 4000 mm x B 2000 mm, delas optimalt genom att delningslistan bildar ett kors i mitten med 4 lika stora sektioner.

List/ram:

V-Mat monteras precis som andra skrapmattor nedsänkt i sk. ingjutningsram eller ovanpå golv i en ramplista. Ingjutningsramen monteras enligt anvisning, därefter skall ojämnheter jämnas/planas ut genom spackling för att anpassas till mattans totala höjd – 14/20mm. Finns det möjlighet - anpassa gropens mått och eventuella delningar alltid till modulernas verkliga storlek, för att minimera onödigt spill. Ange alltid ramens innermått. Ingjutningslist och ramplista levereras anpassad i höjden till 14 respektive 20mm matta.

Övrigt:

Vid mycket tungt belastade entréer eller entréer i lutning kan stiftning komma att vara nödvändigt, dessa stift borras/skruvas ned på lämpliga ställen för att passa in i mattans mönster, då huvudsakligen i den större cellen på mattan. Antalet stift varierar efter storlek på mattan, trafik och lutning men räkna med 4-8 per meter matta

Support:

Vi finns tillhands vid projektering, inköp och montering för att underlätta ditt arbete. Ring till säljkontoret i Malmö 040-669 50 00 eller gå in på vår hemsida www.vileda-professional.se, där du enkelt hittar din närmsta Vileda Professional representant samt mer information.