

## Monteringsanvisning/beskrivningstext V-Mat Eco

- Produkt:** Vileda Professional V-Mat Eco
- V-Mat** V-Mat Eco tillhör familjen V-Mat. V-Mat Eco kan monteras tillsammans med V-Mat Duo. V-Mat Duo's textila del tillför då en torkeffekt eller så kan V-Mat Duo tillsättas till objekt som vill montera in ett mönster eller design till sin entrélösning.
- Tjocklek:** V-Mat Eco endast i 20mm. I V-Mat familjen finns V-Mat och V-Mat Duo även i 14 mm.
- Färg:** Grafit
- Hårdhet:** 73 shore.
- Garanti:** 2 år produktgaranti, vilken kan expanderas upp till 5 år eller mer genom tecknande av regelbundet besiktnings och serviceavtal.
- Tillbehör:** Delningslistor, ingjutningsramar och ramplister 20 mm.
- Produktval:** V-Mat Eco 20 mm - belastning upp till 800kg
- Mått:** Varje modul är 250 x 250 mm + monteringsringarna. När modulerna monteras i varandra blir den verkliga storleken 250 x 250 mm (A x B-mått). Utgå från måttet 250 x 250 mm vid beräkning av det optimala antalet moduler. Lägg till en viss pressmån för tillskärning och anpassning till placering i grop/ram, 2-3 mm både på bredden (A-mått) och längden (B-mått).
- Montering:** V-Mat (oavsett typ) skall monteras så att spetsen på V-mönster möter den inpasserande. För att underlätta monteringen skall samma spets peka mot montören när modulerna monteras/bankas ihop men en kulhammare (litet huvud för precision i slaget). Montera alltid samtliga moduler i gång-/längdriktning först, därefter monteras de färdiga längderna på bredden. När hela mattan är ihopbyggd skall den passas ned i den aktuella groppen/ramen.
- För optimal passning i groppen/ramen skall mattans bredd tillpassas först. V-Mat pressas ned på plats (bredden), ringarna skall alltid klippas/skäras bort, om möjligt lämnas piggarna på motsatt sida kvar. När mattan har perfekt bredd kapas mattan på längden, oftast endast i den ena riktningen (i bakkant där ringarna är placerade).
- Viktigt:** Om montering av V-Mat (oavsett typ) överstiger max bredd-/längdmått om 2000 mm (8 moduler) så skall mattan delas ner i mindre sektioner, detta för att uppnå den bästa livslängden på mattan/monteringen samt att underlätta städningen av mattan/entrén. Läs vidare under "Delningslist".
- Vid montering av V-Mat Eco så rekommenderar vi att det sker med Vileda Club Entré utbildad montör eller annan av Vileda Professional anvisad montör. Detta för att modulerna ska sammanfogas på ett bra sätt.

**Delningslist**

Överstiger entrégrop/montage 2000 mm i längd/bredd så skall mattan delas i mindre sektioner. Sektionerna delas av med Vileda Delningslist Heavy Duty av resistent och förstärkt aluminium. Mindre sektioner underlättar underhåll och städning samt att det ger en starkare montering och längre livslängd på mattan.

Delningslist Heavy Duty skruvas eller limmas fast ned mot underlaget i gropen. Kontrollera alltid om det förekommer värmeslingor före borring. Listens placering bestäms av gropens storlek och mattans praktiska mått.

Ex. 1) En grop i storleken A 2000 mm (bredd) x B 6000 mm (längd), delas optimalt i 3 - 4 sektioner på längden – lägg in delningslistor på bredden 2 – 3 st beroende på trafik. Vid mycket hög trafik med tyngreagnar kan mattan med fördel delas ned både på längden och bredden i upp till 6 - 8 bitar.

Ex. 2) En grop i storleken A 4000 mm x B 2000 mm, delas optimalt genom att delningslistan bildar ett kors i mitten med 4 lika stora sektioner.

**List/ram:**

V-Mat monteras precis som andra skrapmattor nedsänkt i sk. ingjutningsram eller ovanpå golv i en ramplista. Ingjutningsramen monteras enligt anvisning, därefter skall ojämnheter jämnas/planas ut genom spackling för att anpassas till mattans totala höjd – 20 mm. Finns det möjlighet - anpassa gropens mått och eventuella delningar alltid till modulernas verkliga storlek, för att minimera onödigt spill. Ange alltid ramens innermått. Ingjutningslist och ramplista levereras anpassad i höjden till 20 mm matta.

**Övrigt:**

Vid mycket tungt belastade entréer eller entréer i lutning kan stiftning komma att vara nödvändigt, dessa stift borras/skrivas ned på lämpliga ställen för att passa in i mattans mönster, då huvudsakligen i den större cellen på mattan. Antalet stift varierar efter storlek på mattan, trafik och lutning men räkna med 4-8 per meter matta

**Support:**

Vi finns tillhands vid projektering, inköp och montering för att underlätta ditt arbete. Kontakta oss på säljkontoret i Malmö 040-669 50 00 eller gå in på vår hemsida [www.vileda-professional.se](http://www.vileda-professional.se), där du enkelt hittar din närmsta Vileda Professional representant samt mer information.

Där hittar du även hänvisning till våra kunniga och utbildade montörer i Vileda Club Entré, vilka kan vägleda dig genom hela projektet på lokal nivå.

**Vileda Professional**  
Mårten Widborg,

